

Loctite 7063**Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje u spreju**

- Višenamjensko sredstvo za čišćenje na bazi otapala
- Idealno za čišćenje dijelova prije nanošenja ljepila i brtvila
- Ne ostavlja tragove
- Odstranjuje masnoću, ulje, mazive tekućine, metalne strugotine sa svih površina

Pakiranje: sprej od 400 ml**Loctite 7200****Sredstvo za odstranjivanje brtvi**

- Odstranjuje stvrdnuta brtvila i tradicionalne brtve u roku od 10 do 15 min
- Minimalni otpad
- Primjenjivo na većini različitih površina

Pakiranje: sprej od 400 ml**Loctite 7850****Sredstvo za čišćenje ruku**

- Na bazi prirodnih ekstrakata
- Ne sadrži mineralna ulja
- Biorazgradivo
- Sadrži tvari koje njeguju kožu
- Može se koristiti sa ili bez vode
- Odstranjuje tvrdokornu prljavštinu, masnoću i ulja

Pakiranje: 400 ml, 3 l**Loctite 7840****Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje**

- Višenamjensko sredstvo za čišćenje i odmašćivanje strojeva i alata
- Biorazgradivo, ne sadrži otapala ni štetne tvari, nije zapaljivo
- Može se koristiti u koncentriranom obliku ili razrijediti s vodom
- Odstranjuje masnoću, rezne tekućine i radioničku prljavštinu

Pakiranje: raspršivač 700 ml, 5 l

Rješenja za instalatere

Brtvljenje cijevnih navoja



Henkel Croatia d.o.o.
 Budmanijeva 1
 HR - 10000 Zagreb
 Tel: 01 6008 161
 Fax: 01 6008 262
 loctite@hr.henkel.com
 www.loctite.hr

Henkel


Excellence is our Passion

**Loctite 55****Nit za brtvljenje cijevnih navoja**

- Brza i jednostavna primjena, štedi 50% vremena
- Omogućuje naknadno podešavanje spoja do 45°, bez opasnosti od curenja
- Odobrenje za vodu, pitku vodu i sve vrste plina
- Može se koristiti na metalnim i plastičnim spojevima, do R4"
- Uredna i čista primjena
- Zamjena za kudlju, paste i PTFE traku
- Ne stvrdnjava, trenutno brtvi na puni pritisak

- DVGW odobrenje za plin i vodu
- KTW Odobrenje za pitku vodu
- WRC odobrenje za upotrebu u sustavima za pitku vodu do 85 °C
- Certificirano od NSF/ANSI, Standard 61
- Odobrenje ZIK-a i ZZJZ

Pakiranje: nit od 50 m, 160 m

**Loctite 511****Anaerobno brtвило za cijevne navoje**

- Tekuće sredstvo za brtvljenje cijevnih navoja niske čvrstoće
- Samo za metalne spojeve
- Prikladan za sustave s vodom i plinom gdje je potrebno često rastavljanje

- DVGW odobrenje za plin

Pakiranje: 50 ml, 250 ml

**Loctite 542****Anaerobno brtвило za cijevne navoje**

- Tekuće sredstvo za brtvljenje cijevnih navoja srednje čvrstoće
- Idealno za fine navoje kakvi se koriste za hidraulične, pneumatske i druge spojeve
- Samo za metalne spojeve

- DVGW odobrenje za plin
- WRAS odobrenje za pitku vodu

Pakiranje: 50 ml, 250 ml

**Loctite 572****Anaerobno brtвило za cijevne navoje**

- Tekuće sredstvo za brtvljenje cijevnih navoja srednje čvrstoće
- Samo za metalne spojeve
- Sporo stvrdnjavanje

Pakiranje: 50 ml, 250 ml

**Loctite 577****Anaerobno brtвило za cijevne navoje**

- Tekuće brtвило za cijevne navoje za navoje do R3" (M80)
- Prikladan za brzu aplikaciju pri niskim temperaturama
- Dozvoljava rastavljanje standardnim ručnim alatom
- DVGW odobrenje za plin
- BAM odobrenje za upotrebu u sustavima s kisikom do 15 bara i +60 °C
- NSF P1 odobrenje za prehrambenu industriju

Pakiranje: 50 ml, 250 ml

**Loctite 5776****Anaerobno brtвило za cijevne navoje**

- Općenamjensko brtвило za sve grube metalne navoje
- Prikladno za brzu primjenu pri niskim temperaturama, npr. održavanje pogona na otvorenom
- Idealno za primjene koje uključuju pitku vodu do 60°C
- DVGW odobrenje za plin
- KTW odobrenje: KA 297/11

Pakiranje: 50 ml, 250 ml

**Loctite 5400****Anaerobno brtвило za cijevne navoje**

- Sporo stvrdnjavajuće brtвило cijevnih navoja srednje čvrstoće
- Izvrsna kemijska i toplinska otpornost stvrdnutog proizvoda
- Vodeći proizvod kada je riječ o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu
- Nema simbola opasnosti, oznaka opasnosti i oznaka upozorenja
- "Čisti" sigurnosno-tehnički list
- DVGW odobrenje za plin
- WRAS odobrenje za pitku vodu

Pakiranje: 50 ml, 250 ml

**Loctite 8040 Freeze&Release****Mazivo na bazi mineralnog ulja**


- Oslobođa zadržale, korodirane i zaribane dijelove pomoću efekta pothlađivanja
- Kapilarnim postupkom prodire direktno u hrđu
- Oslobođeni dijelovi ostaju podmazani i zaštićeni od korozije

Pakiranje: sprej od 400 ml

**Mo Universal****Mazivo u spreju na bazi MoS₂**

- Višenamjenski proizvod
- Sprječava cviljenje dijelova koji se pomiču
- Tanak sloj štiti metalne dijelove od hrđe
- Štiti sustave paljenja od vlage i omogućava brzo paljenje motora
- Podmazuje i sprječava škripanje zahvaljujući vrlo efikasnom sastojku MoS₂
- Lako oslobađa zaribane ili korodirane dijelove poput vijaka, matica, šarki

Pakiranje: sprej od 400 ml

**Loctite 8104****Silikonska mast**

- Mast za ventile i izolacije
- Raspon radne temperature od -50 do +200°C
- Podmazuje većinu plastika i elastomernih dijelova
- NSF H odobrenje za prehrambenu industriju

Pakiranje: limenka od 1 l

**Loctite 5075****Traka za izolaciju i brtvljenje**


- Kada se rastegne i omota oko površine, traka prijanja za sebe i trenutno brtvi i štiti spoj od curenja zraka ili vode, te od korozije i oštećenja
- Idealna za hitni popravak propuštanja na cijevima
- Podnosi ekstremne radne uvjete
- Radna temperatura od -54°C do 260°C

Pakiranje: blister, dimenzije 2,5 x 304,8 cm

**Loctite 7100****Detektor propuštanja**

- Olakšava otkrivanje mikropropuštanja i većih propuštanja u sustavima s plinom
- Stvara mjehuriće na mjestu propuštanja
- Ne sadrži štetne tvari, nije zapaljiv
- Primjenjivo sa svim plinovima i mješavinama plinova osim s čistim kisikom
- Može se koristiti na željeznim, bakrenim i plastičnim cijevima

Pakiranje: sprej od 400 ml

**Loctite 3463 - Metal Magic Steel Stick****Mjesivi čelični štapić za popravak oštećenja**

- Idealan za hitno brtvljenje propušajućih spremnika i cijevi
- Prianja uz vlažne površine i stvrdnjava pod vodom
- Otporno na kemikalije i koroziju, može se bušiti, brusiti i bojati
- Zaglađuje varove, popravlja male pukotine u odljevcima i popunjava prevelike rupe za vijke

Pakiranje: štapić od 114 g

**Loctite 5080****Traka za učvršćivanje i popravak, ojačana tkaninom**

- Otpornost na tlak do 4 bara (propuštanje cijevi)
- Traka se jednostavno otrgne rukom

- Za popravak, pojačanje, učvršćivanje, brtvljenje i zaštitu
- Temperatura otpornost od -10 °C do +70°C, vodootpornost

Pakiranje: 25 m, 50 m

